

تطبيق dropins

قد أنك افتراض مع بك، الخاص dropins خادم على تطبيق لتشغيل بسيط مثال هنا ملف المثال هذا يستخدم السابقة. التعليمات في موضح هو كما javaee-8.0 الميزة مع بتشغيله بالفعلة قمم السهولة. أجل من dropins مجلد باستخدام بتشغيله ويقوم أساسي

بخطوة خطوة دليل

1. خادم من dropins مجلد في ملف وضع طريق عن صغيذا ويب تطبيق ستصنع والمملف التطبيق مجلد إنشاء. لتلقائيًا. التطبيقات وتشغيل بتحديد ل dropins مجلد يسمح بك. الخاص

هو تثبيت موقع كان إذا بك. الخاص الخادم مجلد داخل dropins مجلد إلى انتقل dropins مجلد تحديد
هو: المسار فإن، myServer هو الخادم واسم /opt/ibm/wlp

```
/opt/ibm/wlp/usr/servers/myServer/dropins
```

بك. الخاص الخادم باسم myServer و بك الخاص تثبيت بموقع /opt/ibm/wlp استبدل

إلى ل war. امتداد يشي myApp.war باسم مجلد بإنشاء قم، dropins مجلد داخل: من فذ مجلد إنشاء
التالي: الأمر استخدم ويب. كتطبيق هذا مع الة

```
mkdir -p /opt/ibm/wlp/usr/servers/myServer/dropins/myApp.war
```

لعرض التالي المحتوى على يحيوي index.jsp باسم ملف بإنشاء قم، myApp.war داخل index.jsp ملف إنشاء
:

```
<html>
<body>
<h2>Hello World!</h2>
</body>
</html>
```

التالي: الأمر باستخدام مباشرة إنشاءه يمكنك

```
echo '<html><body><h2>Hello World!</h2></body></html>' > /opt/ibm/wlp/usr/servers/myServer/dropins/myApp.war
```

الموقع. هذا في وحفظه index.jsp لإنشاء نص محرر استخدم أو

وتقديم نشر من يتمكن حتى تشغيله بدء على عمل، الخادم يكن لم إذا بالفعلة عمل يكن لم إذا الخادم تشغيل بدء. التطبيق

تثبيت في bin مجلد إلى انتقل bin مجلد إلى الانتقال:

```
cd /opt/ibm/wlp/bin
```

مباشرة: لتشاهدة الـأمامي وضع في الـخادم بتشغيل ق م: الـخادم تشغيلي بدء

```
./server run myServer
```

الـخـلـفـيـة: في بتشغيله ق م أو

```
./server start myServer
```

تلقائيًا. الـجـديـد الـتـطـبـيـق سـيـكـتـشـف `XXXXXXXXXX` الـخـطـوة هـذه في فـاسـتـمـر بـالـفـعـل، يـعـمـل الـخـادـم لـكـان إذا

3. dropins. مـجـلـد في الكـتـشـافـه عـنـد تـلـقـائـيـًا `myApp.war` تـطـبـيـق بـنـشـر `XXXXXXXXXX` سـيـقـوم الـتـطـبـيـق نـشـر مـن الـتـحـقـق

مثـل: رـسـالـة عـن الـبـحـث في فـاسـتـمـر الـأمـامي، وـضـع في الـخـادـم بـتـشـغـيـل قـمـت إذا: الـوـاجـهـة إـخـراج مـن تـحـقـق

```
[AUDIT ] CWWKT0016I: Web application available (default_host): http://localhost:9080/myApp/
```

وتوافره. الـتـطـبـيـق نـشـر يـؤـكـد هـذا

في: الـسـجـل الـمـلـف فـاسـتـعـرض الـخـلـفـيـة، في يـعـمـل الـخـادـم لـكـان إذا: الـخـلـفـيـة في يـعـمـل لـكـان إذا الـسـجـلـات مـن تـحـقـق

```
/opt/ibm/wlp/usr/servers/myServer/logs/console.log
```

الـنـشـر. رـسـالـة نـفـس عـن الـلـبـحـث

4. ويـب. مـتـصـفـح في الـتـطـبـيـق مـشـاهـدة يـمـكـنـك الـآن. الـتـطـبـيـق إـلى الـوـصـول

إلى: انـتـقـل: مـتـصـفـحـك فـتـح

```
http://localhost:9080/myApp/
```

افـتـراـضـي. اسـتـقـبـال كـمـلـف `index.jsp` ويـقـدم `myApp.war` مـجـلـد اسـم مـن `/myApp` الـسـيـاقـي الـجـذـري أـتـي

تـعـرض: صـفـحـة تـرى أن يـجـب: الـمـتـوـقـعـة الـنـتـيـجـة

```
Hello World!
```

كـبـيـر. نـص في

مـلـاحـظـات

مـخـتـلـف، مـيـنـاء بـتـكـوـيـن قـمـت إذا `XXXXXXXXXX`. لـ الـافـتـراـضـي الـمـيـنـاء وـهـو، 9080 الـمـيـنـاء الـمـثـال هـذا يـسـتـخـدم: الـمـيـنـاء رـقـم `http://localhost:YOUR_PORT/myApp/` مـثـل لـذـلـك وـفـقًا `XXXX` فـعـدـل

dropins. مـجـلـد في الـكـتـابـة صـلـاحـيـات تـمـتـلـك أنـك مـن تـأكـد: الـصـلـاحـيـات

إـضـافـيـة. تـهـيـئـة أي إـلى تـحـتـاج فـلـا، `XXXX` دـعـم `javaee-8.0` الـمـيـزـة تـتـضـمـن: `XXXX` دـعـم

الوصول إلى `/opt/ibm/wlp/usr/servers/myServer/logs/messag` في الخادم سجلات فاستعرض الصفحة، تحميل ي تم لم إذا: الأخطاء إصلاح
الصحیح. الموقع في الملفات وتواجد الخادم تشغيل من تأكد أو الأخطاء، عن بحث

بكالخاص `dropins` خادم على `dropins` تطبيق وتشغيل نشر كفي في البسيط المثال هذا يوضح
الأول! `dropins` بتطبيق استمتع تعلقائي. لنشر `dropins` مجلد باستخدام

الخطوات التالية:

1. مجلد `dropins`

يمكنك خاص مجلد هو هذا به. الخاص `dropins` مجلد خلال من التطبيقات لنشر مريحة ميزة `dropins` يوفر
ونشره `dropins` وسيكتشف `dropins` من فذ `dropins` مجلد أو `dropins` `dropins` كملف إم `dropins` تطبيقك في وضع
`server.xml` يبدأ عن دم. `server.xml` ملف في يدويًا التطبيق تهئية إلى تحتاج لالتقليدية، النشر طرق عكس على تعلقائيًا.
تعلقائيًا. النشر عملية يبدأ جديديًا، تطبيق إضافة `dropins` مجلد في تغييرًا يلاحظ أو

2. من فذ `dropins` مجلد استخدام

مجلد مجرد هو من فذ `dropins` مجلد هو واحد. `dropins` ملف من بدل `myApp.war` باسم من فذ `dropins` كملد التطبيق نشر يتم المثال، هذا في
`dropins` يعامل مضغوط. غير شركل في الأخرى `dropins` والموارد، `dropins` ملفات، `dropins` مثل ويب تطبيق محتويات جميع على يحتوي
لأنك التطوير أثناء خاص بشركل مفيدة الطريقة هذه بالكامل. يعمل ويب كالتطبيق ونشره، `dropins` ملف يعامل كما تمامًا المثال هذا
`dropins` ملف في شيء كل تعبيئة إعادة إلى الحاجة دون `dropins` أو `dropins` تعديلي `dropins` مثل مباشرة الملفات تعديلي يمكنك

3. ملف `dropins`

`dropins` على الملف هذا يحتوي. `dropins` خادم صفحة وهو `index.jsp` باسم ملف هو `dropins` `dropins` تطبيق هذا قلب
يتم المثال، هذا في `dropins` ولكن الأمر لزم إذا `dropins` كود على يحتوي أن ويمكن الشراشة على `dropins` `dropins` لعرض أساسي
برنامج `dropins` إلى ديناميكي بشركل `dropins` بتجميع `dropins` يقوم التطبيق، تفتح عن دمًا بسيرًا. به الاحتفاظ
متم صفحك. إلى ويقدمها الصفحة يولد صغير `dropins`

4. ميزات تفعيل `dropins`

تفعيل يتم هنا، `server.xml` به، الخاص التهئية ملف في معينة ميزات تفعيل على `dropins` يعتمد يعمل، هذا لكل لجعل
`dropins` من صفة من الأخرى والمكونات، `dropins`، `dropins` مثل للتقنيات دعمًا وتوفر والتية، `javaee-8.0` الميزة
سلس. بشركل التطبيق لتشغيل اللازمة والاعدادات المكتبات لديه `dropins` أن تضمن الميزة هذه `dropins`

5. التعلقائي النشر عملية

التطبيق الخادم سيكتشف بالفعلي، يعمل كان إذا `dropins` أو `dropins` تشغيل وبدء `dropins` مجلد في `myApp.war` مجلد وضع بعد
العملية هذه معين. `dropins` في وتوافره بدأ التطبيق ي أن إلى تشيير `dropins` إخراج في السجل رسائل ستشاهد تعلقائيًا. ونشره
ويب. تطبيق نشر وسرعة السهل من تجعل للنشر التعلقائيية

