

لل هجرة إنشاء: 3 الخطوة

الافتراضي: المجلد في هذه الأبيانات. قاعدة لتحديث المرقمة باستخدام `src/main/resources/db/migration`. رقم يضمن `V<version>__<description>.sql` لهذا. كل تتبع أن يجزى هجرات تنفذ الإصدار ترتب. في الهجرات تنفذ الإصدار

سبيل على `V1__create_users_table.sql` باسم ملف بإنشاء قم المثال،

```
CREATE TABLE users (  
    id SERIAL PRIMARY KEY,  
    username VARCHAR(255) NOT NULL,  
    email VARCHAR(255) NOT NULL  
);
```

حفظه `src/main/resources/db/migration`.

تطبيقك تشغيل: 4 الخطوة

بكالخاص أو `mvn spring-boot:run` عبر المثال، سبيل على بك الخاص `V1__create_users_table.sql` مثل مع ل هجرة. تاريخ على ل ل حل ال بيانات قاعدة فحص سيقوم: ترتب. في

يدوي. تدخل أي إلى تحتاج ل `application.properties` مع التكمال بفضل التشغيل عند تلقائي حدث هذا

اختياري إعداد: 5 الخطوة

الشئ: الخيارات بعض `application.properties` في الخاص باستخدام سلوك تعديل يمكنك

```
spring.flyway.locations=classpath:db/migration # Scripts  
spring.flyway.baseline-on-migrate=true #  
spring.flyway.enabled=true # Flyway/
```

مشروعك. احتياجك حسب إعدادات بتخصيص لك تسمح هذه
