

2. الخيوط: مجموعة بتكويين قم

- 10. مثل تقمصه تريدي الذي الافتراضيي ن المسمتخدمين عدد: المسمتخدمون الخيوط عدد
- يبدأ خيظا أن يعني ثاني 10 مثل الخيوط جميع لبدء يستغرقه الذي الوقت: ثواني التدرج فترة ثوان. 10 لمدة ثاني لكل
- للكرار الأبد إلى بتحميد قم أو واحدة، تشغيل لعمليات 1 مثل للاختبار خيط لكل تكرار مرات عدد: التكرار عدد المسمتدم.

مسمتخدمين 10 أن يعني تكرار و 1 ثانية 10 تدرج فترة مع خيوط 10 الممثال، سبيل على المسمتخدم. حركة الخيوط مجموعة تقمص واحدة. مرة بالاختبار يقوم منهم لكل ثوان، 10 لمدة التطبيق سيضربون

عينة إضافة

عينة هو شيوغاً الأكثر الويبي، لتجربة بالنسبة المسمتهدف. النظام إلى يرسلها التي الطلبات هو العيئات تعريف: طلب بتكويين قم 2. طلب عينة إضافة واختر الخيوط مجموعة على الأيمن الماوس بززانقر 1. طلب 80 عادة: المميين رقم example.com. مثل المسمتهدف للنظام أو المجال: أو الخادم اسم. http أو https: البروتوكول النهائية نقطة: المسمار الطلب. نوع حسب إلخ، GET، POST: الطريقة القياسي. كان إذا فارغاً اترك ل-443 أو ل-الطلبات. مثل لطلبات، الأمر لزم إذا الطلب جسم أو المعملات أضف الرئييسي. للصفحة / مثل المحددة الصفحة أو افتراضي. مسمتخدم لكل به يقوم أن يجب الم العينة هذه تقول

مسمتدمع إضافة

عرض مسمتدمع إضافة واختر الخيوط مجموعة على الأيمن الماوس بززانقر 1. الاختبار: نتائج ويعرضون المسمتدمعون يجمع ذلك في بما طلب، لكل مفصلة نتائج شجرة عرض 2. الإجمالي التقرير مثل آخر مسمتدمع أو النتائج شجرة الاستجابة. وبليات الحالة، رموز الاستجابة، أوقات

الاختبار. أثناء تطبيقك أداء لكي فية لتحليل ضروريين المسمتدمعون

الاختبار خطة حفظ

أو استخداه بإعادة لك يسمح هذا mytest.jmx. مثل بك الخاص jmx. ملف واحفظ كالاختبار خطة حفظ الملف على انقر لاحقاً. تعديله

الاختبار تشغيل: 3 الخطوة

تشغيل إلى انتقل أو الأدوات، شريط في التتشغيل الأضر الزرع على انقر الرسومي، واجهة في 1. اختبارك: لإجراء 3. المحدث. الطلبات بإرسال الخيوط، مجموعة في تعري فهم تم الذين المسمتخدمين بتقمص سي قوم 2. بدء الاختبار. تشغيل أثناء النتائج شجرة عرض مثل المسمتدمع في نتج مع النتائج راقب

أدناه ممتقدم استخداه القسم إلى انظر أكبر، للاختبارات جيد. هو الرسومية واجهة خلال من تشغيلها صغيرة، للاختبارات الرسومي. غير للوضع

النتائج تحليل: 4 الخطوة

ووقت طلب، كل نجاح فشل يظهر: النتائج شجرة عرض النتائج: لتقييم المستخدم استخدم الاختبار، انتهاء بعد وسرعة وابط الاستجابة، وقت متوسط مثل مجموعة متريات يوفر: إجمالي التقرير الاستجابة. وبينات الاستجابة، الخطأ. ونسبة الثانية، في طلبات

من معين عدد عند فشل إذا أو الحمل تحت الاستجابة سرية كيف، مثلًا، التطبيق أداء تقييم في المتريات هذه تساعدك المستخدم.

بسيطة ويب صفحة اختبار مثال:

التردد: فترة 10 الخيوط: الخيوط: مجموعة أضف. 2. بترغيل قم 1. مستخدمين: 10 مع example.com فلتجربة المسار: GET الطريقة: example.com الخادم: اسم http البروتوكول: طلب عينة أضف. 3. التكرار: عدد 10 وان 10 الاستجابة أوقات لرؤية النتائج شجرة عرض في النتائج راجع. 6. واختبر. احفظ. 5. النتائج. شجرة عرض مستمع أضف. 4. / 200 مثل الحالة ورموز

متزامنين. مستخدمين 10 مع example.com أداء كيفية البسيط الاختبار هذا يقياس

المتقدم الاستخدام

إضافية: ميزات يوفر تعقيدًا، أكثر لأوضاع

التحدي

ملف من اختبار بارك في المرور لكلات المستخدم، أسماء مثل مختلطة بيانات لتغذية الاستخدم الاستخدم مثل المتغيرات واسم الملف مسار حدد. 2. الخيوط. مجموعة إلى الاستخدم الاستخدم أضف. 1. : {username}، الخاص طلب في المتغيرات هذه استخدم ثم،

التزامن

الرموز: الجلسة، معرفات مثل الذاكرة القوية مع تعامل {token} استخدم. 3. مثل متغير إلى رمز مثل قيمة استخراج. 2. طلب. بعد أو {token} اللمعات. أو الرؤوس في مثلًا، اللاحقة الطلبات في

