

# الخطوات

مع بالاتواصل لك هذا يسمح مشروعك. في `composer` ل- `qiniu/php-sdk` دمج عليك، في `7.0` لاسخدام  
البدء: على للحصول بخطوة خطوة دليل أدناه وغيروها. الحاويات، إدارة الملفات، تحميل مثل، `composer` الـ `qiniu/php-sdk` لاسخدام

## 1. تثبيت `composer` ل- `qiniu/php-sdk` تثبيت

على تثبيت `composer` أن من تأكد. `composer` ل- الاعتماديات مديرو، `composer` عبر هي `composer` لتثبيت به الاموصى الطريقة  
نظامك.

### الخطوات:

المشروع. مجلد إلى وقلب الطرفية مستخدم افتح

مشروعك: إلى `7.0` الإصدار `composer` ل- `qiniu/php-sdk` لإضافة التالي الأمر نفذ

```
composer require qiniu/php-sdk "^7.0"
```

تلقائي. تحميل ملف `vendor/` مجلد إلى واعتمادياته `composer` بتنزيل `composer` سي قوم

`composer`. `composer` من تنزيله يمكنك تثبيتاً، `composer` يكن لم إذا

## 2. المشروع إعداد

`composer` لاسخدام بك الخاص `composer` ملف في التلقائي التحميل ملف تضمين عليك التثبيت، بعد

الأعلى: في التالي السطر وأضف المشروع مجلد في `index.php` مثل `index.php` ملف إنشاء المثال:

```
require_once 'vendor/autoload.php';
```

الحاجة. عند تلقائيًا `composer` فئات تحميل يضمن هذا

## 3. التوثيق إعداد

حساب تحكم لوحه من عليك هذا الحصول يمكنك والتى بك، الخاصية `AccessKey` و `SecretKey` إلى تحتاج، `composer` ل- `qiniu/php-sdk` لاسخدام  
بك. الخاص `composer`

المثال:

```
use Qiniu\Auth;

$accessKey = 'YOUR_ACCESS_KEY';
$secretKey = 'YOUR_SECRET_KEY';

$auth = new Auth($accessKey, $secretKey);
```

بك. الخاصة الاعتماد بمعلومات 'YOUR\_ACCESS\_KEY' و 'YOUR\_SECRET\_KEY' بإستبدال ق

#### 4. ملف تحميل ال أساسي: الاسخدام.

محلي. ملف تحميل لكي في على مثال إلي حاوية. إلى الملفات تحميل ل- مع الشرائع المهام أكثر من

المثال:

```
use Qiniu\Storage\UploadManager;

$bucket = 'YOUR_BUCKET_NAME'; // Qiniu
$filePath = '/path/to/your/file.txt'; //
$key = 'file.txt'; // Qiniu ) `null` (

$token = $auth->uploadToken($bucket); //
$uploadMgr = new UploadManager();

list($ret, $error) = $uploadMgr->putFile($token, $key, $filePath);

if ($error !== null) {
    echo " : " . $error->message();
} else {
    echo " ! : " . $ret['hash'];
}
```

□ \$bucket: حاوية اسم

□ \$filePath: تريدي الذي المحلي المسار

□ \$key: مفتاح بإنشاء سيقوم، null إلى تعييه تم إذا. في تخزينه سيقوم الذي اسم الملفات مفتاح  
الملف. هاش على بناء

□ \$token: واسم الاعتماد بمعلومات بإستخدام إنشأه تم تحميل رمز

هناك. كان إذا الخطأ، مع لومات \$error و النجاح مع لومات \$ret مصفوفة: putFile طريقة يرجع

---

## 5. الإضافية المميزات

الوظائف من العديد ل- ل يوفر Qiniu\Storage\BucketManager استخدم: الحاويات إدارة مثل: الأخرى، الوظائف من العديد ل- ل يوفر الحاوية. في الملفات حذف أو نقل، نسخ، الملفات عمليات إدارة: إعدادات إدارة أو الملفات، حذف الملفات، لتسجيل الملفات. الصور أو الصور ل مصغرات روابط إنشاء: الصور معالجة

حاوية في الملفات تسجيل المثال:

```
use Qiniu\Storage\BucketManager;

$bucketMgr = new BucketManager($auth);
list($ret, $error) = $bucketMgr->listFiles($bucket);

if ($error !== null) {
    echo : " " . $error->message();
} else {
    echo " : \n";
    foreach ($ret['items'] as $item) {
        echo $item['key'] . "\n";
    }
}
```

---

## 6. الأخطاء معالجة

حدث. ما حول تفاصيل على \$error سيحتوي عملية، فشلت إذا. عمليات بعد \$error متغير من دائمًا تأكيد

المثال:

```
if ($error !== null) {
    var_dump($error);
} else {
    var_dump($ret);
}
```

---



```
if ($error != null) {  
    echo " : " . $error->message();  
} else {  
    echo " ! : " . $ret['hash'];  
}
```

جاهزًا! تكون وسوف الفعليّة، بمعملوماتك  
الأمؤقتة القيّم بإستبدال قم [YOUR\_ACCESS\_KEY, YOUR\_SECRET\_KEY, YOUR\_BUCKET\_NAME, /path/to/your/file.txt]