

Analyse Java-Abhängigkeiten

Um Ihre Anfrage zu bearbeiten, werde ich das bereitgestellte Python-Skript so ändern, dass es einen Abhängigkeitsgraph für Java-Klassen erzeugt, wobei Abhängigkeiten nach einem bestimmten "Level" der Pakethierarchie gruppiert werden. Zum Beispiel, wenn `level=1`, werden Pakete auf der obersten Ebene gruppiert (z.B. "org"), und wenn `level=2`, werden sie auf der zweiten Ebene gruppiert (z.B. "org.springframework"). Das bedeutet, dass wir vor der Analyse der Abhängigkeiten Klassen in Gruppen basierend auf den ersten `level` Teilen ihrer Paketnamen zusammenfassen, und der Graph zeigt Abhängigkeiten zwischen diesen Gruppen an, anstatt zwischen einzelnen Klassen.

Hier ist das modifizierte Skript, gefolgt von einer Erklärung der Änderungen und wie es Ihre Anforderungen erfüllt.

Modifiziertes Skript

```
import os
import sys
import re
from collections import defaultdict

def get_package(file_path):
    """
    Extrahiert den Paketnamen aus einer .java-Datei.

    Args:
        file_path (str): Pfad zur .java-Datei.

    Returns:
        str: Der Paketname oder None, wenn nicht gefunden.
    """
    try:
        with open(file_path, 'r', encoding='utf-8') as f:
            for line in f:
                match = re.search(r'^\s*package\s+(\w.+\s);', line)
                if match:
                    return match.group(1)
    except Exception as e:
        print(f"Warnung: Konnte {file_path} nicht lesen: {e}")
    return None

def get_specific_imports(file_path):
```

```
"""
```

```
Extrahiert spezifische Klassenimports aus einer .java-Datei, wobei Wildcard-Imports ausgeschlossen werden
```

```
Args:
```

```
file_path (str): Pfad zur .java-Datei.
```

```
Returns:
```

```
list: Liste der vollständig qualifizierten importierten Klassennamen.
```

```
"""
```

```
imports = []
```

```
try:
```

```
with open(file_path, 'r', encoding='utf-8') as f:
```

```
for line in f:
```

```
match = re.search(r'^\s*import\s+([\w.]+);', line)
```

```
if match:
```

```
imp = match.group(1)
```

```
# Ausschließen von Wildcard-Imports (z.B. import java.util.*;)
```

```
if not imp.endswith('.*'):
```

```
imports.append(imp)
```

```
except Exception as e:
```

```
print(f"Warnung: Konnte {file_path} nicht lesen: {e}")
```

```
return imports
```

```
def get_package_group(full_class_name, level):
```

```
"""
```

```
Holt die Paketgruppe basierend auf den ersten 'level' Teilen des Paketnamens.
```

```
Args:
```

```
full_class_name (str): Vollständig qualifizierter Klassenname (z.B. "org.springframework.boot.App").
```

```
level (int): Anzahl der Paketebenen, die enthalten sein sollen (z.B. 1 für "org", 2 für "org.springframework")
```

```
Returns:
```

```
str: Die Paketgruppe (z.B. "org" oder "org.springframework").
```

```
"""
```

```
package = '.'.join(full_class_name.split('.')[::-1]) # Paket extrahieren, Klassennamen ausschließen
```

```
parts = package.split('.')
```

```
if len(parts) <= level:
```

```
return package # Vollständiges Paket verwenden, wenn es weniger oder gleich viele Teile wie level hat
```

```
else:
```

```
return '.'.join(parts[:level]) # Verwenden der ersten 'level' Teile
```

```

if __name__ == '__main__':
    # Überprüfen der Befehlszeilenargumente: root_directory und level
    if len(sys.argv) != 3:
        print("Verwendung: python script.py <root_directory> <level>")
        sys.exit(1)

    root_dir = sys.argv[1]
    try:
        level = int(sys.argv[2])
        if level < 1:
            raise ValueError
    except ValueError:
        print("Fehler: level muss eine positive ganze Zahl sein")
        sys.exit(1)

    all_classes = set()

    # Erster Durchlauf: Sammeln aller vollständig qualifizierten Klassennamen im Projekt
    for root, dirs, files in os.walk(root_dir):
        for file in files:
            if file.endswith('.java'):
                file_path = os.path.join(root, file)
                package = get_package(file_path)
                if package:
                    class_name = file.replace('.java', '')
                    full_class_name = f"{package}.{class_name}"
                    all_classes.add(full_class_name)

    # Abhängigkeiten zwischen Paketgruppen speichern
    group_dependencies = set()

    # Zweiter Durchlauf: Analysieren der Abhängigkeiten basierend auf Paketgruppen
    for root, dirs, files in os.walk(root_dir):
        for file in files:
            if file.endswith('.java'):
                file_path = os.path.join(root, file)
                package = get_package(file_path)
                if package:
                    class_name = file.replace('.java', '')

```

```

full_class_name = f"{package}.{class_name}"
importer_group = get_package_group(full_class_name, level)
imports = get_specific_imports(file_path)
for imp in imports:
    # Nur Abhängigkeiten zu Klassen innerhalb des Projekts einschließen
    # Selbstabhängigkeiten ausschließen
    if imp in all_classes and imp != full_class_name:
        imported_group = get_package_group(imp, level)
        if imported_group != importer_group:
            group_dependencies.add((importer_group, imported_group))

# Ausgabe des Abhängigkeitsgraphen im DOT-Format
print('digraph G {')
for from_group, to_group in sorted(group_dependencies):
    print(f'  "{from_group}" -> "{to_group}";')
print('}')

```

Erklärung der Änderungen

1. Befehlszeilenargumente:

- **Original:** `python script.py <root_directory>`
- **Modifiziert:** `python script.py <root_directory> <level>`
- Unterstützung für ein zweites Argument, `level`, das die Pakethierarchieebene angibt. Das Skript überprüft, dass genau zwei Argumente bereitgestellt werden und dass `level` eine positive ganze Zahl ist.

2. Neue Funktion: `get_package_group`:

- Eine Funktion hinzugefügt, um die Paketgruppe für eine Klasse basierend auf dem angegebenen `level` zu berechnen.
- Für einen vollständig qualifizierten Klassennamen (z.B. "org.springframework.boot.App") extrahiert es das Paket ("org.springframework.boot"), teilt es in Teile ("org", "springframework", "boot") und nimmt die ersten `level` Teile:
 - Wenn `level=1`: Gibt "org" zurück.
 - Wenn `level=2`: Gibt "org.springframework" zurück.
 - Wenn das Paket weniger Teile als `level` hat (z.B. "com.example" mit `level=3`), gibt es das vollständige Paket ("com.example") zurück.

3. Abhängigkeitsgruppierung:

- **Original:** Verwendete `defaultdict(set)`, um Abhängigkeiten zwischen einzelnen Klassen zu speichern.

- **Modifiziert:** Verwendet ein set (`group_dependencies`), um gerichtete Kanten zwischen Paketgruppen als Tupel (`from_group, to_group`) zu speichern.
- Für jede Klasse:
 - Berechnet seine Paketgruppe (`importer_group`) mit `get_package_group`.
 - Für jeden spezifischen Import, der sich innerhalb des Projekts befindet (`imp in all_classes`) und nicht die Klasse selbst ist (`imp != full_class_name`):
 - * Berechnet die Paketgruppe der importierten Klasse (`imported_group`).
 - * Wenn sich die Gruppen unterscheiden (`imported_group != importer_group`), fügt es eine Kante zu `group_dependencies` hinzu.
- Das set stellt Eindeutigkeit sicher, sodass mehrere Abhängigkeiten zwischen denselben Gruppen zu einer einzigen Kante führen.

4. DOT-Ausgabe:

- **Original:** Druckte Kanten zwischen einzelnen Klassen (z.B. `"org.springframework.boot.App"`-> `"org.apache.commons.IOUtils"`).
- **Modifiziert:** Drückt Kanten zwischen Paketgruppen (z.B. `"org.springframework"`-> `"org.apache"` für `level=2`).
- Kanten werden sortiert, um eine konsistente Ausgabe zu gewährleisten.

Wie es Ihre Anforderungen erfüllt

- **Unterstützung für Ebenen:** Das Skript akzeptiert jetzt einen `level`-Parameter, um Pakete vor der Analyse der Abhängigkeiten zu gruppieren.
- **Ebene = 1:** Gruppirt alle Klassen nach ihrem obersten Paket (z.B. `"org"`). Zum Beispiel gehören `"org.springframework.boot.App"` und `"org.apache.commons.IOUtils"` beide zur `"org"`-Gruppe, sodass Importe zwischen ihnen innerhalb von `"org"` nicht als Kanten angezeigt werden.
- **Ebene = 2:** Gruppirt Klassen nach den ersten zwei Paketebenen (z.B. `"org.springframework"`). Zum Beispiel erstellt ein Import von `"org.springframework.boot.App"` zu `"org.apache.commons.IOUtils"` eine Kante von `"org.springframework"` zu `"org.apache"`.
- **Pakete vor der Abhängigkeitsanalyse akkumulieren:** Das Skript bestimmt die Paketgruppe jeder Klasse basierend auf `level` vor der Analyse ihrer Importe, sodass Abhängigkeiten zwischen Gruppen und nicht zwischen einzelnen Klassen bestehen.
- **Beispielkonformität:** Für Ihre Beispielkante:
 - Original: `"org.springframework.boot.web.servlet.server.Session"` -> `"org.springframework.boot.convert.D"`
 - Mit `level=2`: Beide Klassen befinden sich in `"org.springframework"`, sodass keine Kante hinzugefügt wird (gleiche Gruppe).
 - Mit `level=3`: `"org.springframework.boot.web"`-> `"org.springframework.boot.convert"`, fügt eine Kante zwischen diesen verschiedenen Gruppen hinzu.

Verwendungsbeispiele

- **Befehl:** `python script.py /pfad/zum/projekt 1`
 - Gruppen: "org", "com", usw.
 - Ausgabe könnte enthalten: "org" -> "com", wenn eine Klasse in einem "org"-Paket eine Klasse in einem "com"-Paket importiert.
- **Befehl:** `python script.py /pfad/zum/projekt 2`
 - Gruppen: "org.springframework", "org.apache", usw.
 - Ausgabe könnte enthalten: "org.springframework" -> "org.apache".

Hinweise

- Das Skript behält das ursprüngliche Verhalten bei, nur Abhängigkeiten innerhalb des Projekts (Imports innerhalb von `all_classes`) einzuschließen und Wildcard-Imports und Selbstabhängigkeiten auszuschließen.
- Klassen ohne Paketdeklaration werden übersprungen, was mit dem ursprünglichen Skript übereinstimmt.
- Die Ausgabe ist ein gerichteter Graph im DOT-Format, der mit Tools wie Graphviz angezeigt werden kann.

Dieses modifizierte Skript sollte Ihre Anfrage vollständig erfüllen, Abhängigkeiten nach Pakethierarchieebene zu gruppieren.