

Messages de Commit Git Propulsés par l'IA

Ce script Python doit être placé dans un répertoire inclus dans le PATH de votre système, comme ~/bin.

```
import subprocess
import os
from openai import OpenAI
from dotenv import load_dotenv
import argparse

load_dotenv()

def gitmessageai(push=True, only_message=False):
    # Stage tous les changements
    subprocess.run(["git", "add", "-A"], check=True)

    # Obtenir le diff des changements stagés
    diff_process = subprocess.run(["git", "diff", "--staged"], capture_output=True, text=True, check=True)
    diff = diff_process.stdout

    if not diff:
        print("Aucun changement à committer.")
        return

    # Préparer le prompt pour l'IA
    prompt = f"""

Génère un message de commit concis au format Conventional Commits pour les changements de code suivants
Utilise l'un des types suivants : feat, fix, docs, style, refactor, test, chore, perf, ci, build, ou re
Si applicable, inclut une portée entre parenthèses pour décrire la partie du codebase affectée.
Le message de commit ne doit pas dépasser 70 caractères.

Changements de code :
{diff}

Message de commit :
```

....

```
# Envoyer le prompt à l'API DeepSeek
api_key = os.environ.get("DEEPSEEK_API_KEY")
if not api_key:
    print("Erreur : La variable d'environnement DEEPSEEK_API_KEY n'est pas définie.")
    return

client = OpenAI(api_key=api_key, base_url="https://api.deepseek.com")

try:
    response = client.chat.completions.create(
        model="deepseek-chat",
        messages=[
            {"role": "user", "content": prompt}
        ],
        max_tokens=100
    )
    if response and response.choices:
        commit_message = response.choices[0].message.content.strip()
        commit_message = commit_message.replace('`', '')
    else:
        print("Erreur : Aucune réponse de l'API.")
        return
except Exception as e:
    print(f"Erreur lors de l'appel à l'API : {e}")
    return

# Vérifier si le message de commit est vide
if not commit_message:
    print("Erreur : Message de commit vide généré. Abandon du commit.")
    return

if only_message:
    print(f"Message de commit suggéré : {commit_message}")
```

```

    return

# Committer avec le message généré
subprocess.run(["git", "commit", "-m", commit_message], check=True)

# Pousser les changements
if push:
    subprocess.run(["git", "push"], check=True)
else:
    print("Changements commités localement, mais non poussés.")

if __name__ == "__main__":
    parser = argparse.ArgumentParser(description="Génère un message de commit avec l'IA et committe les")
    parser.add_argument('--no-push', dest='push', action='store_false', help='Commite les changements localement')
    parser.add_argument('--only-message', dest='only_message', action='store_true', help='Affiche uniquement le message')
    args = parser.parse_args()
    gitmessageai(push=args.push, only_message=args.only_message)

```

Ensuite, dans votre fichier `~/.zprofile`, ajoutez ce qui suit :

```

alias gpa='python ~/bin/gitmessageai.py'
alias gca='python ~/bin/gitmessageai.py --no-push'
alias gm='python ~/bin/gitmessageai.py --only-message'

```