

अपना प्रॉक्सी सर्वर सेट करें

- सर्वर सेट करने के लिए, `proxychains` का उपयोग करें: `proxychains://[IP]:[PORT]`।
- अनुशंसित होस्टिंग प्रदाताओं में `CloudFlare`, `CloudFront`, `Cloudflare Workers`, `Cloudflare Pages`, `Cloudflare Stream`, या `Cloudflare Video` शामिल हैं। सिंगापुर या टोक्यो के क्षेत्रों को प्राथमिकता दें। हांगकांग क्षेत्र से बचें, क्योंकि वहां `Cloudflare` और `Cloudflare` जैसे टूल्स पर प्रतिबंध है।
- `Cloudflare`, `CloudFront`, और `Cloudflare Workers` जैसे प्रोटोकॉल आसानी से प्रतिबंधित हो सकते हैं।
- तेज़ सर्वर माइग्रेशन के लिए `Cloudflare` का उपयोग करें।
- आपको हर दिन अपने सर्वर को स्वचालित रूप से नवीनीकृत करने के लिए एक स्क्रिप्ट की आवश्यकता हो सकती है।
- यदि प्रॉक्सी सर्वर `Cloudflare` द्वारा प्रतिबंधित हो जाता है या अन्य समस्याओं का सामना करता है, तो आप अपने लैपटॉप के साथ सेल्युलर डेटा साझा करने के लिए चाइना टेलीकॉम मकाऊ `Cloudflare` कार्ड का उपयोग कर सकते हैं। इससे आप एक नया सर्वर सेट कर सकते हैं।
- `Cloudflare` `Cloudflare` जैसी क्लाउड सेवाओं के लिए, एक नया सर्वर कॉन्फ़िगर करने के लिए एक मौजूदा प्रॉक्सी सर्वर की आवश्यकता होती है। हालांकि, `Cloudflare` या `Cloudflare` जैसे प्रदाताओं को बिना प्रॉक्सी सर्वर के सीधे सेट किया जा सकता है।
- `Cloudflare` या `Cloudflare` सब्सक्रिप्शन `Cloudflare` जनरेट और अपलोड करने के लिए `Cloudflare` का उपयोग करें।
- `Cloudflare` `Cloudflare` में स्नैपशॉट फंक्शनलिटी का उपयोग करें। यदि सर्वर का `Cloudflare` प्रतिबंधित हो जाता है, तो सर्वर के स्नैपशॉट से एक नया ड्रॉपलेट बनाएं और फिर से `install.sh` चलाएं।
- `Cloudflare` `Cloudflare` में आरक्षित `Cloudflare` फंक्शनलिटी का उपयोग करें। यदि सर्वर का `Cloudflare` प्रतिबंधित हो जाता है, तो एक नया आरक्षित `Cloudflare` असाइन करें।