

# 宝石

```
% gem list
```

- abbrev (デフォルト: 0.1.2)
- activesupport (7.2.2.1)
- addressable (2.8.7)
- algoliasearch (1.27.5)
- atomos (0.1.3)
- base64 (デフォルト: 0.2.0)
- benchmark (デフォルト: 0.3.0)
- bigdecimal (3.1.8, デフォルト: 3.1.5)
- bundler (デフォルト: 2.5.23)
- CFPropertyList (3.0.7)
- cgi (デフォルト: 0.4.1)
- claide (1.1.0)
- cocoapods (1.16.2)
- cocoapods-core (1.16.2)
- cocoapods-deintegrate (1.0.5)
- cocoapods-downloader (2.1)
- cocoapods-plugins (1.0.0)
- cocoapods-search (1.0.1)
- cocoapods-trunk (1.6.0)
- cocoapods-try (1.2.0)
- colorator (1.1.0)
- colored2 (3.1.2)
- concurrent-ruby (1.3.4)
- connection\_pool (2.4.1)
- csv (3.3.2, デフォルト: 3.2.8)
- date (デフォルト: 3.3.4)
- debug (1.9.2)
- delegate (デフォルト: 0.3.1)
- did\_you\_mean (デフォルト: 1.6.3)
- digest (デフォルト: 3.1.1)
- drb (デフォルト: 2.2.0)
- em-websocket (0.5.3)
- english (デフォルト: 0.8.0)
- erb (デフォルト: 4.0.3)
- error\_highlight (デフォルト: 0.6.0)
- escape (0.0.4)

- etc (デフォルト: 1.4.3)
- ethon (0.16.0)
- eventmachine (1.2.7)
- fcntl (デフォルト: 1.1.0)
- ffi (1.17.0 arm64-darwin)
- fiddle (デフォルト: 1.1.2)
- fileutils (デフォルト: 1.7.2)
- find (デフォルト: 0.2.0)
- forwardable (デフォルト: 1.3.3)
- forwardable-extended (2.6.0)
- fourflusher (2.3.1)
- fuzzy\_match (2.0.4)
- getoptlong (デフォルト: 0.2.1)
- gh\_inspector (1.1.3)
- google-protobuf (4.29.2 arm64-darwin)
- http\_parser.rb (0.8.0)
- httpclient (2.8.3)
- i18n (1.14.6)
- io-console (デフォルト: 0.7.1)
- io-nonblock (デフォルト: 0.3.0)
- io-wait (デフォルト: 0.3.1)
- ipaddr (デフォルト: 1.2.6)
- irb (デフォルト: 1.13.1)
- jekyll (4.3.4)
- jekyll-feed (0.17.0)
- jekyll-include-cache (0.2.1)
- jekyll-sass-converter (3.0.0)
- jekyll-seo-tag (2.8.0)
- jekyll-sitemap (1.4.0)
- jekyll-theme-cayman (0.2.0)
- jekyll-toc (0.19.0)
- jekyll-watch (2.2.1)
- json (デフォルト: 2.7.2)
- kramdown (2.5.1)
- kramdown-parser-gfm (1.1.0)
- liquid (4.0.4)
- listen (3.9.0)
- logger (1.6.4, デフォルト: 1.6.0)
- matrix (0.4.2)
- mercenary (0.4.0)

- minima (2.5.2)
- minitest (5.20.0)
- molinillo (0.8.0)
- mutex\_m (デフォルト: 0.2.0)
- nanaimo (0.4.0)
- nap (1.1.0)
- net-ftp (0.3.4)
- net-http (デフォルト: 0.4.1)
- net-imap (0.4.9.1)
- net-pop (0.1.2)
- net-protocol (デフォルト: 0.2.2)
- net-smtp (0.4.0.1)
- netrc (0.11.0)
- nkf (デフォルト: 0.1.3)
- nokogiri (1.17.2 arm64-darwin)
- observer (デフォルト: 0.1.2)
- open-uri (デフォルト: 0.4.1)
- open3 (デフォルト: 0.2.1)
- openssl (デフォルト: 3.2.0)
- optparse (デフォルト: 0.4.0)
- ostruct (デフォルト: 0.6.0)
- pathname (デフォルト: 0.3.0)
- pathutil (0.16.2)
- power\_assert (2.0.3)
- pp (デフォルト: 0.5.0)
- prettyprint (デフォルト: 0.2.0)
- prime (0.1.2)
- prism (デフォルト: 0.19.0)
- pstore (デフォルト: 0.1.3)
- psych (デフォルト: 5.1.2)
- public\_suffix (6.0.1, 4.0.7)
- racc (1.8.1, 1.7.3)
- rake (13.2.1, 13.1.0)
- rb-fsevent (0.11.2)
- rb-inotify (0.11.1)
- rbs (3.4.0)
- rdoc (デフォルト: 6.6.3.1)
- readline (デフォルト: 0.0.4)
- reline (デフォルト: 0.5.10)
- resolv (デフォルト: 0.3.0)

- resolv-replace (デフォルト: 0.1.1)
- rexml (3.4.0, 3.3.9)
- rinda (デフォルト: 0.2.0)
- rouge (4.5.1)
- rss (0.3.1)
- ruby-macho (2.5.1)
- ruby2\_keywords (デフォルト: 0.0.5)
- rubyzip (2.3.2)
- safe\_yaml (1.0.5)
- sass-embedded (1.83.0 arm64-darwin)
- securerandom (デフォルト: 0.3.1)
- set (デフォルト: 1.1.0)
- shellwords (デフォルト: 0.2.0)
- singleton (デフォルト: 0.2.0)
- stringio (デフォルト: 3.1.1)
- strscan (デフォルト: 3.0.9)
- syntax\_suggest (デフォルト: 2.0.1)
- syslog (デフォルト: 0.1.2)
- tempfile (デフォルト: 0.2.1)
- terminal-table (3.0.2)
- test-unit (3.6.1)
- time (デフォルト: 0.3.0)
- timeout (デフォルト: 0.4.1)
- tmpdir (デフォルト: 0.2.0)
- tsort (デフォルト: 0.2.0)
- typeprof (0.21.9)
- typhoeus (1.4.1)
- tzinfo (2.0.6)
- un (デフォルト: 0.3.0)
- unicode-display\_width (2.6.0)
- uri (デフォルト: 0.13.1)
- weakref (デフォルト: 0.1.3)
- webrick (1.9.1)
- xcodeproj (1.27.0)
- yaml (デフォルト: 0.3.0)
- zlib (デフォルト: 3.1.1)